
2026-11-15 07:02:47




NC 212-36T/G/V3/ERT--F

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GR212

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	57.15mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	110mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	85mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	84.2mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	27mm	Outer ring height
h	8.2mm	Oil hole distance
k	1.8mm	Oil hole diameter
n	25.4mm	channel distance
Bi	65.1mm	Inner ring height
L	84.2mm	total height
Ph	22.3mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/8-24	Set screw specifications
Cr	52500N	Radial static load rating
Cor	22000N	Radial dynamic load rating
≈m	1.5Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888