




NC 211 T/G/V3/ERT--F

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GR211

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	55mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	100mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	77.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	76.2mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	25mm	Outer ring height
h	7.2mm	Oil hole distance
k	1.8mm	Oil hole diameter
n	22.2mm	channel distance
Bi	55.6mm	Inner ring height
L	71.5mm	total height
Ph	20.7mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M10*1.25	Set screw specifications
Cr	43100N	Radial static load rating
Cor	29200N	Radial dynamic load rating
≈m	1.2Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing