



NA320-64/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL320-64 L3

HC320-64 L3

G320-64 R3

EX320-64 L3

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	101.6mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	215mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	157.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	145mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	54mm	Outer ring height
h	16.7mm	Oil hole distance
n	39.5mm	channel distance
Bi	86mm	Inner ring height
L	109.2mm	total height
G	12mm	Set screw hole distance
Ph	31.3mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/4-16	Set screw specifications
Cr	171710N	Radial static load rating
Cor	140130N	Radial dynamic load rating
≈m	13Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing