
2026-11-25 03:05:52




# NC 209 T/G/V3/ERT--F

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GR209

## Техническая информация




**Основные размеры и рабочие параметры**

| | | |
|---|---|---|
| d | 45mm | Внутренний диаметр (отверстие) |
| D | 85mm | Наружный диаметр |
| d1 | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| Dm | 66mm | Center diameter |
| D1 | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter |
| D2 | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter |
| W | 63.5mm | Eccentric sleeve outer diameter |
| Be | 22mm | Outer ring height |
| h | 6.5mm | Oil hole distance |
| k | 1.9mm | Oil hole diameter |
| n | 19mm | channel distance |
| Bi | 49.2mm | Inner ring height |
| L | 62.7mm | total height |
| Ph | 18.3mm | Eccentric sleeve height |
| (UNF) | M8*1 | Set screw specifications |
| Cr | 32800N | Radial static load rating |
| Cor | 20700N | Radial dynamic load rating |
| ≈m | 0.75Kg | weight |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888