




NC 207 T/G/V3/ERT--F

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GR207

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	35mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	72mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	53.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	55.6mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	50mm	Outer ring height
h	5.8mm	Oil hole distance
k	1.8mm	Oil hole diameter
n	17.5mm	channel distance
Bi	42.9mm	Inner ring height
L	56.4mm	total height
Ph	17.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M8*1	Set screw specifications
Cr	25800N	Radial static load rating
Cor	15200N	Radial dynamic load rating
≈m	0.5Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing