




## SER 206-19B/G/L2/C12/G2--F

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

### Техническая информация



#### Основные размеры и рабочие параметры

|       |                                |                                     |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| d     | 30.1625mm                      | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D     | 62mm                           | Наружный диаметр                    |
| d1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| Dm    | 46mm                           | Center diameter                     |
| D1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| Be    | 22.2mm                         | Outer ring height                   |
| h     | 5mm                            | Oil hole distance                   |
| k     | 1.8mm                          | Oil hole diameter                   |
| n     | 15.9mm                         | channel distance                    |
| Bi    | 38.1mm                         | Inner ring height                   |
| G     | 5.5mm                          | Set screw hole distance             |
| (UNF) | 1/4-28                         | Set screw specifications            |
| Cr    | 19600N                         | Radial static load rating           |
| Cor   | 11100N                         | Radial dynamic load rating          |
| ≈m    | 0.35Kg                         | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。