


**Z&R®**



## UCX208/V3/C12/G2--F

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

## Техническая информация



### Основные размеры и рабочие параметры

|       |                                |                                     |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------|
| d     | 40mm                           | Внутренний диаметр (отверстие)      |
| D     | 80mm                           | Наружный диаметр                    |
| d1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Наружный диаметр внутреннего кольца |
| Dm    | 60mm                           | Center diameter                     |
| D1    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Outer ring inner diameter           |
| D2    | Войдите, чтобы увидеть размеры | Seal groove diameter                |
| Be    | 21mm                           | Outer ring height                   |
| h     | 6.4mm                          | Oil hole distance                   |
| n     | 19mm                           | channel distance                    |
| Bi    | 49.2mm                         | Inner ring height                   |
| k     | 1.9mm                          | Oil hole diameter                   |
| G     | 7.5mm                          | Set screw hole distance             |
| (UNF) | M8*1                           | Set screw specifications            |
| Cr    | 32800N                         | Radial static load rating           |
| Cor   | 20700N                         | Radial dynamic load rating          |
| ≈m    | 0.85KG                         | weight                              |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。