
2026-11-15 06:30:34



UC 324-79/V3/C12/G2--F

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	125.4125mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	260mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	190mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	63mm	Outer ring height
h	22mm	Oil hole distance
n	51mm	channel distance
Bi	126mm	Inner ring height
k	3mm	Oil hole diameter
G	18mm	Set screw hole distance
(UNF)	3/4-16	Set screw specifications
Cr	206920N	Radial static load rating
Cor	184360N	Radial dynamic load rating
≈m	18.5KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net
Тел.: 0319-5628888
Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing