2026-11-16 04:43:42




NA319-60/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

UEL319-60 L3 HC319-60 L3 G319-60 R3

EX319-60 L3

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	95.25mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	200mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	147.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	140mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	50mm	Outer ring height
h	16.7mm	Oil hole distance
n	46.8mm	channel distance
Bi	97.3mm	Inner ring height
L	125.7mm	total height
G	14mm	Set screw hole distance
Ph	36.5mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	3/4-16	Set screw specifications
Cr		Radial static load rating
Cor		Radial dynamic load rating
≈m		weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888