
2026-11-15 06:32:30



UC 320/V3/C12/G2--F

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	100mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	215mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	157.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	54mm	Outer ring height
h	16.7mm	Oil hole distance
n	42mm	channel distance
Bi	108mm	Inner ring height
k	3mm	Oil hole diameter
G	18mm	Set screw hole distance
(UNF)	M18*1.5	Set screw specifications
Cr	171710N	Radial static load rating
Cor	140130N	Radial dynamic load rating
≈m	11.1KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net
Тел.: 0319-5628888
Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing