



## DY60-130/6T-M27-44

Agricultural machinery bearings

IL60-130/6T-  
M27-44

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие параметры

|     |                                |                                |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|
| J   | Войдите, чтобы увидеть размеры | Pitch circle diameter          |
| D   | 160mm                          | Наружный диаметр               |
| H/T | 6xM12x1.25                     | Hole/Thread                    |
| d1  | 35mm                           | Bore diameter                  |
| C   | 32.5mm                         | D-shape hole cut out dimension |
| M   | M27x2                          | Outer Thread                   |
| L   | 117.5mm                        | Total length                   |
| L1  | 63mm                           | Total flange length            |
| E   | 25mm                           | Length of D shape              |
| F   | 28mm                           | Length of threaded part        |
| ≈m  | 4.329Kg                        | weight                         |
| Cor | 75.86Kn                        | Radial dynamic load rating     |
| Cr  | 66.2Kn                         | Radial static load rating      |
| Pu  | 2.78Kn                         | Fatigue load limit             |

\*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,  
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —  
Zhongda Bearing