2026-11-15 03:00:43



# DY60-130/6T-M30-04

Agricultural machinery bearings

IL60-130/6T-
M30-04

## Техническая информация

### Основные размеры и рабочие параметры

| | | |
|---|---|---|
| J | Войдите, чтобы увидеть размеры | Pitch circle diameter |
| D | 160mm | Наружный диаметр |
| H/T | 6xM12x1.25 | Hole/Thread |
| d1 | 35mm | Bore diameter |
| C | 32.5mm | D-shape hole cut out dimension |
| M | M30x1.5 | Outher Thread |
| L | 162mm | Total length |
| L1 | 110mm | Total flange length |
| E | 20mm | Length of D shape |
| F | 27.01mm | Length of threaded part |
| ≈m | 5.536Kg | weight |
| Cor | 75.86Kn | Radial dynamic load rating |
| Cr | 66.2Kn | Radial static load rating |
| Pu | 2.78Kn | Fatigue load limit |

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing