




SB 205-16/V4/C12/G2--NPP

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GAY100-NPP-B-AS2/V GYA 100 RRB SB 205 - 16
UB 205 - 16 S AS 205 - 100 1225 - 1G
FHS205 -16G

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	25.4mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	52mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	39mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	15mm	Outer ring height
h	4.4mm	Oil hole distance
n	7.5mm	channel distance
Bi	27mm	Inner ring height
k	1.5mm	Oil hole diameter
G	5mm	Set screw hole distance
(UNF)	1/4-28	Set screw specifications
Cr	14020N	Radial static load rating
Cor	7840N	Radial dynamic load rating
≈m	0.2KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。