2026-11-15 22:55:57




UC209-26/V3/C12/G2--F

Insert bearings

UC 209 - 110 D1 | 1045 - 1 5/8 G | YAR 209 - 110

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	41.275mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	85mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	66mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
Be	22mm	Outer ring height
h	6.5mm	Oil hole distance
n	19mm	channel distance
Bi	49.2mm	Inner ring height
k	1.9mm	Oil hole diameter
G	8mm	Set screw hole distance
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	32852N	Radial static load rating
Cor	20790N	Radial dynamic load rating
≈m	0.7KG	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net
Тел.: 0319-5628888
Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing