2026-11-15 05:49:21




NA308/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GNE40KRRB3 UEL308 L3 HC308 L3

G308 R3 EX308 L3

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	40mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	90mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	65.5mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	63.5mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	28mm	Outer ring height
h	7.8mm	Oil hole distance
n	19.8mm	channel distance
Bi	41.3mm	Inner ring height
L	56.9mm	total height
G	8mm	Set screw hole distance
Ph	20.6mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M10*1.25	Set screw specifications
Cr	33500N	Radial static load rating
Cor	19200N	Radial dynamic load rating
≈m	0.8Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888