



NA216-48/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings


UEL216-48 L3

HC216-48 L3

G216-48 R3

EX216-48 L3

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	76.2mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	140mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	110mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	111mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	33mm	Outer ring height
h	10.3mm	Oil hole distance
n	37.3mm	channel distance
Bi	74.6mm	Inner ring height
L	95mm	total height
G	10.3mm	Set screw hole distance
Ph	27mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	7/16-20	Set screw specifications
Cr	72600N	Radial static load rating
Cor	54200N	Radial dynamic load rating
≈m	3.4Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing