



NA210/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

GE50 KRRB3

UEL210L3


HC210 L3

YEL210

G210 R3

EX210 L3

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	50mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	90mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	70mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	69.9mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	23mm	Outer ring height
h	6.8mm	Oil hole distance
n	24.6mm	channel distance
Bi	49.2mm	Inner ring height
L	62.5mm	total height
G	6.5mm	Set screw hole distance
Ph	18.3mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	M8*1	Set screw specifications
Cr	35300N	Radial static load rating
Cor	23200N	Radial dynamic load rating
≈m	1.05Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing