



NA209-28/V3/ER--RB3

Insert spherical bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

G1112 KRRB3

UEL209-28 L3


HC209-28 L3

YEL209-112

G209-28 R3

EX209-28 L3

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	44.45mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	85mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
d1	66mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	63.5mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	22mm	Outer ring height
h	6.5mm	Oil hole distance
n	21.4mm	channel distance
Bi	42.8mm	Inner ring height
L	56.1mm	total height
G	6.5mm	Set screw hole distance
Ph	18.3mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	32800N	Radial static load rating
Cor	20800N	Radial dynamic load rating
≈m	0.9Kg	weight

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net

Тел.: 0319-5628888

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси,
северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй —
Zhongda Bearing