2026-11-23 03:08:40




RA 206-18/V2/ER--X-NPP

Insert bearings, eccentric sleeve locked outer spherical bearings, three-layer sealed outer spherical bearings

CSA206-18 UY206-18.SH RAE26-XL-NPP

FHR206-18

Техническая информация



Основные размеры и рабочие параметры

d	28.575mm	Внутренний диаметр (отверстие)
D	62mm	Наружный диаметр
d1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Наружный диаметр внутреннего кольца
Dm	46mm	Center diameter
D1	Войдите, чтобы увидеть размеры	Outer ring inner diameter
D2	Войдите, чтобы увидеть размеры	Seal groove diameter
W	44.5mm	Eccentric sleeve outer diameter
Be	18mm	Outer ring height
n	9mm	channel distance
Bi	23.8mm	Inner ring height
L	35.5mm	total height
G	6mm	Set screw hole distance
Ph	15.9mm	Eccentric sleeve height
(UNF)	5/16-24	Set screw specifications
Cr	19600N	Radial static load rating
Cor	11100N	Radial dynamic load rating
≈m	0.3Kg	weight

*数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。

Адрес: Китай, пров. Хэбэй, уезд Линьси, северная сторона кольцевой дороги Чэнбэй — Zhongda Bearing

Контакты: E-mail: mr.suo@zrbearing.net Тел.: 0319-5628888